

For Earth, For Life  
Kubota

L2

KUBOTA  
L2-SERIE

L2-452 – L2-522 – L2-552 – L2-622



## Der ideale Kompakttraktor für Profis

Die neue L2-Serie von Kubota verbindet herausragende Eigenschaften mit einem hohen Maß an Komfort und Effizienz. Daher sind diese Kompakttraktoren die idealen Maschinen für anspruchsvolle Profis. Welche Aufgaben Sie auch immer zu bewältigen haben, die L2-Serie bietet die perfekte Lösung für Ihre besonderen Anforderungen. Sie haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Motorleistungen, mechanischem oder hydrostatischem Getriebe, Kabinen- oder ROPS-Versionen und vielem mehr.

### Zusätzlicher Mehrwert inklusive

Die neue L2-Serie ist serienmäßig mit zwei Motordrehzahlspiegeln, einem Tempomat (HST-Modelle) und einer codegeschützten Diebstahlsicherung ausgestattet. Das bedeutet für Sie nicht nur mehr Komfort, sondern auch mehr Effizienz und Sicherheit.

### Externe Bedienung des Heckkrafthebers

Ein großes Plus in Sachen Bedienkomfort: Wenn Sie häufig Anbaugeräte an- und abkuppeln müssen, werden Sie die Möglichkeit der Bedienung des Heckkrafthebers von außen bei den Kabinenmodellen zu schätzen wissen.

### Wählen Sie die richtige Zapfwelldrehzahl für Ihre Arbeiten

Für die Bewältigung verschiedenster Arbeiten stehen bei dem Schaltgetriebe-Modell 2 Heckzapfwelldrehzahlen (540/540E) zur Verfügung.

### Alles im Blick

An der Kabine angebrachte LED-Arbeitsleuchten sorgen für eine wirkungsvolle Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs und machen so die Nacht zum Tag.

### Einfache Wartung

Die L2-Serie von Kubota verfügt über eine einteilige Motorhaube, die für einen besseren Zugang zum Motorraum vollständig geöffnet werden kann. So haben Sie einfachen und mühelosen Zugang zu allen wichtigen Wartungskomponenten, wie z. B. Luftfilter, Kühler usw.

### Leichtgängige Lenkung und Wendigkeit

Die Vorderachse mit Kegelradantrieb und die integrierte Servolenkung sorgen für eine hervorragende Wendigkeit sowie ein angenehmes Lenkgefühl.

### Herausragende Leistung

Die neuen Maschinen der L2-Serie verfügen serienmäßig über eine leistungsstarke Hydraulikpumpe mit einer Fördermenge der Arbeitshydraulik von bis zu 37 l/min und zwei Steuerventilen. In Verbindung mit 1.750 kg Hubkraft an dem Heckkraftheber verfügt die Maschine somit über jede Menge Kraft.



### Saubere Leistung

Die 4-Zylinder-Kubota Dieselmotoren sind mit 4 PS-Klassen zwischen 45 PS und 61 PS erhältlich. Sie sind mit einer Common-Rail-Einspritzanlage, Abgasrückführung und einem Dieselpartikelfilter ausgestattet, um die strenge EU-Abgasnorm Stufe V zu erfüllen. Darüber hinaus muss der Dieselpartikelfilter nur alle 6.000 Stunden gereinigt werden – was eine Reduzierung der Betriebskosten bedeutet.



### Durchgehend sanftes Schalten

Bei den neuen Traktoren der L2-Serie haben Sie die Wahl zwischen zwei bewährten Kubota Getriebevarianten: Einem 3-stufigem Hydrostatgetriebe (HST-Plus) mit 2-stufiger Lastschaltung, Automatikfunktion, Überlastschutz, zuschaltbaren automotiven Fahrtrieb und Tempomat oder einem synchronisierten 16/16-Gang-Schaltgetriebe. Beide überzeugen durch ihre einfache Bedienung und hohe Qualität.



### Eine wirklich komfortable Kabine

Wenn Sie sich für ein Modell mit Kabine entscheiden, kommen Sie in den Genuss einer Reihe von erstklassigen Ausstattungen. Dazu gehören eine Klimaautomatik, eine neue große und verstellbare Sonnenblende, LED-Arbeitscheinwerfer vorn und hinten, luftgefederter Fahrersitz, Heckscheibenwischer, Heckscheibenheizung, integrierter Diebstahlschutz und zwei USB-Ladebuchsen. Serienmäßig mit viel Platz, ergonomisch angeordnete Bedienelemente und einer guten Rundumsicht.



### ROPS- oder Kabinenversionen

Uneingeschränkte Sicht und ungehinderter Auf- und Abstieg oder komfortable Arbeitsbedingungen bei jedem Wetter. Bei der neuen L2-Serie haben Sie die Wahl zwischen einer Vollkabine oder einem klappbaren Überrollschutzbügel (ROPS).



### Vielseitiger Frontlader

Wenn Sie noch mehr aus dieser Maschine herausholen wollen, sind die optionalen Frontlader von Kubota genau das Richtige für Sie. Die Frontlader haben eine maximale Hubkraft von bis zu 1400 kg und sind für die Modelle L2-452 (LA 805) und L2-522, L2-552 und L2-622 (LA 1055) erhältlich.

Modell	Motor	Leistung (nach ECE R 120) PS	Getriebe	Aufbau
L2-452	V2403-CR-E5	44,9	V16-R16 synchronisiert/ 3-stufiger Hydrostat mit Lastschaltstufe	ROPS hinten / optional / Kabine
L2-522	V2403-CR-TE5	50,8	V16-R16 synchronisiert	ROPS hinten
L2-552	V2403-CR-TE5	54,5	3-stufiger Hydrostat mit Lastschaltstufe	Kabine
L2-622	V2403-CR-TE5	61,3	3-stufiger Hydrostat mit Lastschaltstufe	Kabine

# #Technische Daten

Modell		L2-452	L2-552	L2-622	L2-452	L2-522	
		Kabine				ROPS hinten	
<b>Motor</b>							
Modell		V2403-CR-E5-GE4		V2403-CR-TE5-GE5	V2403-CR-E5-GE2	V2403-CR-TE5-GE1	
Typ		Wassergekühlter 4 Zylinder Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzung					
Anzahl Zylinder		4					
Motornennleistung nach ECE R120	kW (PS)	33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	45,1 (61,3)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)	
Hubraum	cm <sup>3</sup>	2434					
Max. Drehmoment	Nm (bei 1600 1/min)	148,9	185,3	198,5	143,4	166,7	
Nennrehzahl	1/min	2600			2700	2600	
Kraftstofftank	l	51				50	
<b>Antrieb</b>							
Getriebe		3-stufiger Hydrostat mit Lastschaltstufe			16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge (synchronisiert)		
Standardreifengröße	Vorne	8-16	9,5-16	8-16	9,5-16		
	Hinten	13,6-24	13,6-28	13,6-24	13,6-28		
Kupplung		-			Einstufige Trockenkupplung		
Lenkung		Servolenkung					
Bremsensystem		ölgekühlte Scheibenbremse					
Wenderadius (ohne Bremse)	m	2,7	3,2	2,7	3,2		
<b>Zapfwelle</b>							
Heckzapfwelle		SAE 1-3/8, 6 Zähne					
Zapfwelldrehzahl	1/min	540/2480	540/2590	540/2400	540/2550 – 540E/2550		
<b>Hydraulik (Arbeitshydraulik)</b>							
Pumpenförderleistung	l/min	35,6			37,0	35,6	
3-Punkt-Gestänge		SAE Kategorie 1					
Hydraulikregelsystem		Positionsregelung					
Hubkraft	Unterlenkerende	kg			1750		
	609,6 mm hinter Unterlenker	kg	1250	1350	1250	1350	
Hydraulikdruck	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	18,6 (190)					
<b>Abmessungen</b>							
Gesamtlänge ohne 3-Pkt	mm	3170	3245	3170	3245		
Gesamtbreite	mm	1560	1560	1560	1470		
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2330	2375	2330	2550		
Radstand	mm	1895	1915	1895	1915		
Min. Bodenfreiheit	mm	360	400	360	400		
Spurbreite	Vorne	mm	1145	1135	1145	1135	
		mm	1240	1225	1240	1125	
	Hinten	mm	1310	1325	1310	1225	
		1410	1325	1410	1325		
Gewicht	kg	1895	2080	1860	1820		

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.

## KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<http://www.kubota-eu.com>

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass der Inhalt dieser Publikation zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt und aktuell war. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige Genehmigung durch Kubota in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Kubota behält sich als Hersteller das Recht vor, Spezifikationen und Leistungsangaben ohne Vorankündigung zu ändern und zu aktualisieren, falls erforderlich.

v\_1/2021



**Kubota**